

Permacol voor de caravanshop

Permacol® B.V. heeft voor uw shop een aantal handige producten van **Bison** en **Griffon** geselecteerd. Tapes, diverse lijmsorten, smeermiddelen, probleemoplossers, enzovoorts. Via de links zijn de technische gegevens van alle aangeboden producten te vinden. De handige **bestellijst** vermeld **prijs** en minimale bestelhoeveelheid en geeft u de directe mogelijkheid ons aan te geven wat u nodig heeft.



Mei 2009



Lijmrange Caravan reparatie

Permacol® B.V. heeft speciaal voor het caravan herstelbedrijf een aantal lijmen in haar leveringsprogramma. Deze lijmen zijn in nauwe samenwerking met een aantal bedrijven ontwikkeld voor veel voorkomende reparaties en voldoen aan de strenge eisen van de branche.



Zwevende vloer

Een bekend probleem is het veren of zacht worden van de caravanvloer. Dit probleem is goed te herstellen door een Permacol® epoxy- of polyurethaan lijmsysteem toe te passen. **Permapox® 2263 A/B** is een lichtgewicht 2-componenten epoxy lijm met vullend vermogen zonder oplosmiddelen. Als vulmiddel worden holle glasbolletjes gebruikt. Hierdoor neemt het volume enorm toe en het gewicht af zonder dat de lijmeigenschappen verminderen. Deze **GLASS BUBBLES** zijn door Permacol® B.V. in de A-component voorgemengd, waardoor de verwerking van de lijm aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De voordelen van dit injectiesysteem zijn; **sterk, hard en duurzaam**. Verwerkingstijd 20 minuten finale uitharding 12-24 uur. Verpakkingen: 330ml set voor 1 spuitkoker, 1000ml set voor 3 spuitkokers en 1500ml set voor 5 spuitkokers. **Permapur® 5663** is een 1-component polyurethaan lijm die uithardt onder invloed van vocht. Het grote voordeel van deze lijm is, dat door uitzetting hij zowel aan de **onderkant** als aan de **bovenkant** van de vloer **hecht**. Door opschuimen heeft het ook een **goede isolerende werking**. De snelheid van uitharding is afhankelijk van het vochtgehalte, de temperatuur en de dikte van de lijmlaag. Handvast tijd 30-60 minuten finale uitharding 6-12 uur. Verpakkingen: 330ml spuitkoker en 750ml spuitflacon. Houten duvels om de geboorde gaten correct af te sluiten kunnen ook bij Permacol® B.V. besteld worden.

Nu ook in het assortiment:
Hoogwaardige afdichtingskit op butylrubber basis

PERMAKIT


Reparatie van wanden



Permacol® levert voor de caravanwanden **Permapur® 5134 A/B**, vullende thixotrope 2-componenten polyurethaan lijm met hoge directe (natte) kleefkracht; deze bevat géén oplosmiddelen. Nadat de beide componenten gemengd zijn, kan de lijm worden gebruikt voor het lijmen van: plaat op plaat, plaat op sandwichpaneel of plaat op hout. Verwerkingstijd 45 minuten, handvast tijd 2 uur en finale uitharding 24 uur. Verpakkingen: 1,2kg set blik/flacon, 3,0kg set blik/flacon en 7,5kg set blik/blik. Afwijkende setverpakkingen zijn op aanvraag mogelijk, zoals bijvoorbeeld 1,8kg, 4,2kg, 5,4kg en 6,0kg.

Reparatie van daken

Permacol® levert specifiek voor dakreparatie **Permapur® 5138 A/B**. Makkelijk op te brengen, meer tijd om het dak te positioneren en dunnere lijmlaag (betere eindsterkte, economisch en lichtgewicht). Lijm loopt niet van de randen af. Bevat geen oplosmiddelen. Nadat de beide componenten gemengd zijn, kan de lijm worden gebruikt voor het lijmen van: plaat op plaat, plaat op sandwichpaneel, plaat op hout. Verwerkingstijd 45 minuten, handvast tijd 2 uur en finale uitharding 24 uur. Verpakkingen: 1,2kg set blik/flacon, 3,0kg set blik/flacon en 7,5kg set blik/blik. Afwijkende setverpakkingen zijn op aanvraag mogelijk, zoals bijvoorbeeld 1,8kg, 4,2kg, 5,4kg en 6,0kg.



Belangrijkste voordelen Permacol® lijmsystemen:

- ☺ De lijmen zijn specifiek toepasbaar voor het caravan herstelbedrijf.
- ☺ De lijmen zijn leverbaar in verschillende verpakkingen (ook kleine verpakkingseenheden).
- ☺ De 2-componenten lijmen worden in de juiste mengverhouding geleverd (optimale producteigenschappen).
- ☺ Afwegen niet nodig, waardoor tijdsbesparing.
- ☺ Producten zijn voorradig, dus snel te leveren.
- ☺ Afwijkende verpakkingen zijn op aanvraag mogelijk.
- ☺ Wij geven **TECHNISCH ADVIES**.



Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar adhesives@permacol.nl of bel 0318-640740